Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

Gamma aspirapolveri 2018

TY CLEAN 1
Aspirapolvere per utilizzo solo a secco

TN 20034695

Caratteristiche tecniche

- Scuotimento filtro automatico, filtro autopulente
- Presa elettroutensile 2 300 W
- Capacità fusto 37 litri
- Portata d'aria 215 per 3 m/h
- Potenza elettrica 1,4 kW, 230 V
- Peso 14 kg
- Lunghezza tubo 3 m, Ø 36 cm

TY CLEAN 2 – triflow
Aspirapolvere per utilizzo solo a secco

TN 20048718

Caratteristiche tecniche

- Trimotore con autopulizia filtri
- Capacità fusto 62 litri
- Portata d'aria 476 per 3 m/h
- Potenza elettrica 3 motori max. 3 kW, 230 V
- Peso 26 kg
- Lunghezza tubo 5 m, Ø 38 cm

TY CLEAN 3
Aspirapolvere per utilizzo secco/umido

TN 20074176

Caratteristiche tecniche

- Due motori bistadio ad alta depressione
- Adatto all'aspirazione di polvere e liquidi
- Tubo di scarico
- Pompa sommersa
- Capacità fusto 62 litri, acciaio
- Portata d'aria 420 per 3 m/h
- Potenza elettrica 2 motori max. 2,4 kW, 230 V
- Peso 26 kg
- Lunghezza tubo 2,5 m, Ø 38 cm

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

TY CLEAN 4

Aspirapolvere per utilizzo solo ad umido con pompa per scarico

TN 20074177

Caratteristiche tecniche

- Due motori bistadio
- Adatto all'aspirazione di polvere e liquidi
- Tubo di scarico
- Pompa immersa, senza riciclo dell'acqua
- Aspira liquidi con pompa inserita nel serbatoio
- Galleggiante a chiusura ermetica e sistema antischiuma integrato: fa intervenire la pompa che vuota il fusto senza fermare l'aspirazione
- Capacità fusto 90 litri, plastica
- Portata d'aria 420 per 3 m/h
- Potenza elettrica 2 motori max. 2,4 kW, 230 V
- Peso 26 kg
- Lunghezza tubo 2,5 m, Ø 38 cm

TY CLEAN 5

Aspirapolvere per utilizzo a secco e umido

TN 20047821

Caratteristiche tecniche

- Con pompa ad immersione per lavaggio e aspirazione detriti e riciclo dell'acqua
- Adatta per essere utilizzata come attrezzatura multifunzionale da cantiere per interventi di prosciugamento e per lavorazioni di taglio di muratura che prevede ricircolo d'acqua necessario per il lavaggio e il raffreddamento degli utensili
- Filtro con tessuto da 700 micron
- Adatto allo svuotamento dei locali allagati, per la filtrazione dell'acqua di ricircolo degli attrezzi da taglio
- Pompa immersa che permette lo svuotamento del fusto contemporaneamente all'aspirazione
- Due motori bistadio
- Pompa Inox
- Presa alimentazione elettrica a bordo macchina
- Capacità fusto 62 litri
- Portata d'aria 420 per 3 m/h
- Potenza max. 2,4 kW, 220-240 V
- Peso 25 kg
- Lunghezza tubo 5 m, Ø 38 cm

TYROLIT S.R.L.
Via dell'Elettronica 6 | 36016 Thiene | Italia
Tel: +39 0445 801836 | Fax: +39 0445 359972 | construction.it@tyrolit.com