



Levigatrice per pavimenti FGE250***

Monofase; Massimo diametro di levigatura 250 mm.



Levigatura a rasoparete grazie alla testa portamola girevole



Sistema di segmenti diamantati con fissaggio rapido adatto per tutti i tipi di macchine



Maniglia ergonomica e regolabile in altezza

La FGE250*** consente una levigatura a rasoparete, facile e confortevole per la schiena. La testa portamola è girevole e può essere fissata in tre posizioni (diritta, a sinistra o a destra). Il carter flottante garantisce che le polveri restino contenute e non vadano in dispersione. La singola

testa portamola aumenta la produttività e la potenza abrasiva. Un sistema di cambio rapido degli utensili con adattamento automatico dell'utensile assicura un montaggio rapido. Parti della macchina smontabili per un facile trasporto.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Larghezza di levigatura massima	250 mm
Diametro della testa porta mola	1 x 250 mm
Numero di giri delle mole	1.400 giri/min
Pressione di rettifica	35 kg

Versione

1 testa portamola
Azionamento diretto
Testa portamola girevole

Azionamento

Azionamento/Motore	Elettrico
Potenza	2,2 kW
Tensione/Frequenza	230 V/50 Hz
Intensità di corrente	13,2 A

Dimensioni e peso

Lunghezza	1.000 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	1.000 mm
Peso	54 kg

Sistema e accessori

Levigatrice per pavimenti FGE250***

10998982	Levigatrice per pavimenti FGE250*** 2,2 kW 230 V (50 Hz)
----------	--